

SERIE EURO 1000



c/ Cormoranes, 18 Polígono Industrial La Estación
28320 - Pinto (MADRID)
Telf: 91 691 54 11 / Fax: 91 691 58 79
E-mail: extrusion.spain@sapagroup.com

Imagen



Características Técnicas

- **Aleación de Extrusión:**
 - 6063 (UNE 38-337)
- **Estado de Suministro:**
 - T5 (UNE 38-002)
- **Tipo de Estanqueidad al Aire-Agua:**
 - Doble junta de hilado de polipropileno
 - Cortavientos PVC e hilado de polipropileno
 - Desagüe inferior marco
- **Dimensiones:**
 - Marco de 59,5 mm. y Hoja de 21 mm.
 - Espesor medio de 1,3 mm.
 - Corte recto 90°
- **Tipos de Tapajuntas:**
 - Clip y Atomillado.
- **Hueco de Acristalamiento:**
 - De 8 y 18,5 mm.
- **Accesorios:**
 - Ensamblés con tornillos.
 - Kit Corredera
- **Herrajes:**
 - Cierre embutido y multipunto
 - Ruedas metálicas regulables con rodamiento de agujas.
- **Tratamiento Superficial:**
 - Lacado: Con certificación QUALICOAT.
 - Anodizado: Con calidad QUALANOD.

Marcado

Ventana de 2,44 m ²	Aire	Agua	Viento	Acústica dB	Térmica W / m ²
	2	6A	C4	22 (0;-1)	3,2

Transmitancia Térmica calculada para carpintería de 4,34 m² con vidrio bajo emisivo 4/16/4

Atenuación Acústica calculada para carpintería con una superficie inferior a 2,44 m² y un vidrio 4/8/4


Permeabilidad al Aire:	UNE - EN 1026:2000
Estanqueidad al Agua:	UNE - EN 1027:2000
Resistencia al Viento:	UNE - EN 12211:2000
Aislamiento Acústico:	UNE - EN ISO 140-3:1995
Transmisión Térmica:	UNE - EN ISO10077-2:2008

Aperturas


Ventanas y Puertas Balconeras



2 HOJAS



3 HOJAS




4 HOJAS


Otras Combinaciones



2 HOJAS - FIJO



2 HOJAS - ABATIBLE - FIJO



4 HOJAS - FIJOS

Sección

